

河南省第二监狱 安防设施升级改造项目 2 分包

采 购 安 装 合 同

甲方(采购人全称): 河南省第二监狱

乙方(中标人全称): 中通建设股份有限公司

中标通知书

中通建设股份有限公司：

贵方于 2025 年 5 月 14 日所递交的河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包(项目编号：豫财招标采购-2025-294) 的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标金额：1898669.0 元

交货完工期：6 个月

质量要求：合格，符合国家标准和采购人要求

交货地点：采购人指定地点

质保期：3 年

请贵方在接到本通知书后的 15 日内到河南省第二监狱与我方签订合同。
特此通知。

联系人：张先生

联系电话：0373-7011391

采购人：河南省第二监狱（盖单位章）

代理机构：中韵天隆工程集团有限公司（盖单位章）

2025 年 5 月 15 日

采 购 安 装 合 同

甲方(采购人全称): 河南省第二监狱

乙方(中标人全称): 中通建设股份有限公司

乙方持签发的中标,根据招标文件、乙方的投标文件,中标单位:中通建设股份有限公司,【项目编:2025-294,合同编号:hnejy20250519afs.jgz2b】。按照《政府采购法》。《民法典》等有关法律、法规,供需双方经协商一致,达成以下合同条款:

一、项目概况

1、本合同名称: 河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包。

2、项目地点: 河南省新乡市牧野区建设路 336 号。

3、交货地点: 甲方指定地点。

4、施工内容: 本项目施工内容包括基础网络、综合布线、机针管理及劳动工具管理系统、办公电话 IP 化改造等子系统的设备采购、安装、调试以及质保期内的维护等工作。

详见附件一: 《河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单》。

5、施工地点:

详见附表二: 《河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包施工地点》。

6、交货完工期:本合同工期共计六个月,甲方下达开工令之日起三个月内所有设备和施工完毕,剩余三个月内完成调试、试运行。

7、甲方联系人: 李 路, 联系方式: 18837317896

8、甲方现场管理: 齐文辉, 联系方式: 15837329488

9、乙方联系人: 王金邦, 联系方式: 15093287527

10、乙方现场管理: 孙天军, 联系方式: 18538060009

11、质量要求: 符合国家标准和甲方要求。

12、质保期: 验收合格之日起,质保三年。

13、合同履行期限: 同交货完工期。

14、本合同总价(含税价):大写人民币 壹佰捌拾玖万捌仟陆佰陆拾玖元 整(小写:¥ 1898669.00 元)。

15、合同标的、价格、名称、型号、规格及生产厂商:

详见附件一:

《河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单》

二、订货及付款方式

1、订货方式：乙方按照设计文件要求合理安排及时供货保证施工进度，到货前 1 日内，向甲方和监理方提供入场材料清单及报验材料，三方审核验收合格后由甲方和监理共同出具证明材料。

2、供货方式：

①本货物为整体采购，合同签订后，在甲方要求的期限内（1 日内）将货物发送到甲方（特殊情况采用特殊发货方式；不可抗拒因素除外），并及时提供发货清单、**产品检验报告**等相关文件。如未按期到货，乙方应承担由此引起的一切后果及相关责任。

②乙方依约将各批次货物到货日期提前通知甲方，双方商定送货时间。

③交货地点及运输费用：

货物送达地点：甲方指定的地点。运输费用由乙方承担。

3、付款方式：

付款方式为：银行转账

（1）货物到场后，经甲方、监理方与乙方三方共同验收合格后，收到乙方增值税发票后 15 个工作日内支付合同总额的 30%，即合同总金额 1898669.00 元 $\times$ 0.3=569600.70 元，剩余未支付合同金额 70%，即 1329068.30 元。

（2）项目竣工验收合格后，乙方提交了合格的项目资料，甲方在收到乙方付款申请后 15 个工作日内支付合同总价款的 60%，即合同总金额 1898669.00 元 $\times$ 0.6=1139201.40 元，剩余未支付 10%，即 189866.90 元；

（3）经有关评审部门审计结算结束后，甲方向乙方支付至结算审定总额的 100%。

（4）合同签订后，开始施工前，乙方须向甲方出具合同总金额（合同总金额 1898669.00 元 $\times$ 0.05=94933.45 元）5%的银行保函做为履约保证金，施工结束后转为（质保金），质保三年。

（5）质保金到期后，产品无质量问题，乙方在 15 个工作日内，向甲方提出申请支付质保金，如乙方在 6 个月内未向甲方提出申请，视为乙方自动放弃质保金。

4、变更：

施工过程中，产品数量发生变化的，根据投标文件报价进行产品数量变更，变更金额最高不能超过合同总金额的百分之五。合同清单以外的产品确需使用的，由乙方咨询市场报价，甲方和监理同意报价的，由甲方、监理、乙方共同出具签证单。甲方、监理不同意的，甲方可另行采购。

三、合同履行期限及验收

1、合同履行期限：

合同签订后按照甲方的采购计划和要求执行。如未按期送货均按未送货处理，一次未按时送货影响甲方工作，甲方有权取消乙方供货资格，并终止合同。

2、货物的验收：

在货物抵达甲方，甲方应组织验收。验收方式采用随机抽样的方法将乙方所提供的产品送检测。检测结果不合格时，不予接收，乙方需将货品退回，并承担必要的检测费用。

3、人员培训：乙方免费对甲方人员进行技术培训，直到甲方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：甲方指定的地点；

培训时间：1-3 天，具体时间按甲方要求执行；

培训方式：现场或线上培训；

四、质量保证

1、乙方提供的产品，必须具备符合国家相关的标准、规定。

2、在交货之前，乙方应就产品的品质、规格、性能、数量及重量作出准确和全面的检验，保证其产品不存在任何瑕疵。

3、乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式，对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的损坏，乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。

4、如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方换货。若换货仍不能达到甲方的要求，甲方有权要求退货，并由乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

5、乙方提供的货物出现连续两次不合格的情况，甲方有权取消乙方供货资格，并终止合同，并由乙方承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

五、售后及其他服务

1、产品在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，甲方可以要求乙方在 1 天内进行退换，对于退换货的情况双方需做好验收记录，以备结算时到账。

2、产品的召回与退（换）：

如有下面问题乙方将负责产品的召回与退（换）：

①确定产品质量存在一定问题。

②由于乙方失误、所提供产品与甲方产品定单上的规格、品种不符。

3、售后服务机构名称、地址及联系方式：

售后服务机构	中通建设股份有限公司		
售后地址	郑州市郑东新区商鼎路 69 号 A 座 17A 层		
售后联系人	王金邦	联系方式	15093287527

4、产品质量响应时间：乙方接到甲方通知后，应在 12 小时内派人赴现场处理问题。

六、环保和安全要求

1、乙方承诺所提供商品和服务符合国家环境保护的有关规定，否则应承担由此造成的经济损失。

2、乙方所提供商品和服务不能对甲方的正常使用人员的人身健康造成危害，否则应承担由此产生的经济损失赔偿。

七、违约责任

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能完成货物交付的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额的 0.05%违约金，最终不高于合同的总金额的 5%。

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付部分设备款总额 5%的违约金；甲方如逾期付款的，每逾期付款一日的甲方应向乙方偿付所欠合同金额 0.05%的违约金，最终不高于合同的总金额的 5%。

八、争议解决和适用法律

1、与本合同有关的或因执行本合同所产生之争议，应由双方友好协商解决，不能解决时，向合同签订地人民法院提起诉讼。

2、本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。

九、其他

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商后以书面形式补充，加盖甲、乙双方公章后生效。

2、本合同一式拾份，甲方贰份、乙方捌份，签字盖章后生效，具备同等法律效力。以下无正文。

甲方 (盖章):

法定代表人或委托代理人:

开户行:

乙方 (盖章):

法定代表人或委托代理人:

开户行: 中国建设银行北京经

济技术开发区支行

账号:

电话:

签订日期: 2025 年 5 月 19 日

签订地: 河南省第二监狱

账号: 11001029500053046006

电话: 15093287527

签订日期: 2025 年 5 月 19 日

签订地: 河南省第二监狱

附件一:

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (含 税价) (元)	小计 (含 税价) (元)	税率
一、基础网络										
1	核心交换机	新华三	7506X-G	★1、主控板槽位: ≥2 个, 业务板槽位: ≥4 个。 ★2、整机包转发率≥38400mpps, 交换容量: ≥51.2tbps, IPv4: 3、支持静态路由、等价路由 ecmp、策略路由、gre 隧道功能、4、支持 ipv4/ipv6 双协议栈, 支持组播策略和 qos, 支持多角色主机, 支持对 DoS/DDoS 攻击、ARP 欺骗攻击、TCP 报文标志位非法攻击、超大 ICMP 报文攻击、地址/端口扫描、ICMP 重定向或不可达攻击、Tracert 攻击、带路由记录选项 IP 报文攻击、Java/ActiveXBlocking 和 SQL 注入攻击等威胁的防范 5、支持设备堆叠及虚拟化, 含升级万兆堆叠板卡、24 口万兆业务板卡 ★6、支持内置智能图形化管理功能, 对于下联设备具备统一管理的功能, 能够通过图形化界面面对组内设备进行配置文件一键下发; 对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级, 提供第三方检测报告证明; ★7、具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系。	杭州/新华三技术有限公司	套	1	¥52000.00	¥52000.00	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (含税 价) (元)	小计 (含 税价) (元)	备注
2	服务器	海康威 视	DS- VM22S- BL	1、2U 双路标准机架式服务器 ★2、CPU：配置≥2 颗 CPU，核数≥10 核，主频≥2.4GHz ★3、内存：配置≥128GDDR4，≥16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 ★4、硬盘：配置≥2 块 2.5 寸 SAS 硬盘，容量不低于 4T；最高支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘，支持可选 2 块后置热插拔 2.5 寸硬盘 5、阵列卡：配置 SAS_HBA 卡，支持 RAID0/1/10； ★6、PCIe 扩展：支持≥6 个 PCIe 扩展插槽	杭州/杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司	套	12	¥45000.00	¥540000.00	13%
3	光模块	联网睿 杰	SFP-GE- LX- SM1310	光模块 LC，单模	深圳/深圳市 联网睿杰通 讯技术有限 公司	个	400	¥350	¥140000	6%
4	网络相关辅材	/	/	光纤跳线等方案	/	项	1	¥5000.00	¥5000.00	6%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (含税 价) (元)	小计 (含税 价) (元)	备注
二、综合布线										
1	四门门禁控制器	海康威 视	DS- K261XYZ -ABCDE	1、具有通道管制、时区管制和胁迫报警功能;报警信号可与视频监控、警灯系统联动,且可上传至指挥中心; 2、具有联动抓拍和录像功能,并可对联动抓拍的图像、录像进行标签记录化管理,关联通行人员信息,为大数据分析提供数据基础 3、管控门数:不低于4门通讯方式:上行TCP/IP,可读卡器:RS485读卡器不低于8个、Wiegand读卡器不低于4个 4、存储容量:不低于10万张卡和不低于20万记录存储 输入接口:门磁不低于2个、开门按钮不低于2个、Case输入不低于5个、防拆不低于1个 5、输出接口:开门继电器不低于2个、报警继电器不低于4个 6、主机应能对门的开启方式,卡的各种使用权限进行组合设置,实现不同场景的权限管理,故应具有以下功能:反潜回(防跟随)功能;多重门互锁功能;多重卡认证开门功能;多重卡+中心远程开门功能;多重卡+超级密码开门功能;多重卡+超级卡开门功能;超级权限开门;中心远程开门;支持身份证开门;支持银行卡开门;支持单向刷卡(指纹)和双向刷卡(指纹)开门。 7、主机应具有在线升级功能。 8、主机应具有备用电源功能,可内置蓄电池,当主机电源切断后,设备应能自动切换到蓄电池供电,使用主电源时应能自动给蓄电池充电。 9、主机应具有防拆功能,主机机箱在被拆除时,能发出防拆报警警告。 10、主机应具有手动或自动校时功能。	杭州/杭 州海康威 视数字技 术股份有 限公司	台	8	¥2300.00	¥18400.00	13%

				★11、提供与现有门禁系统（海康威视）无缝对接的承诺函。					
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价（含税 价）（元）	小计（含 税价） （元）	备注
2	平开门	/	/	1、现有平移门改平开门，对门体变形修缮，补漆，横梁轨道拆除； 1、屏幕参数：≥7 英寸触摸显示屏 2、摄像头参数：采用≥宽动态 200 万双目摄像头； 3、认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、CPU 卡序列号/内容）、密码认证方式。 4、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度≤0.2s，人脸识别准确率≥99%； 5、存储容量：支持≥10000 人脸库、≥2000 张卡，≥15 万条事件记录； 6、使用环境：IP65，室内外环境（室外使用可以搭配遮阳罩）； 功能介绍： 1、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 2、支持外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 3、支持外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接口外接 1 个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；	/	套	17	¥1300.00	¥22100.00	6%
3	人脸门禁一体机	海康威视	DS-KIT6XYZ UV-ABCD	断电上锁/双开钥匙，双锁胆(两侧均为钥匙孔)。 延时 0/3/6/9 秒可承受 2000kg 压力 锁状态信号输出：N0/NC/COM 门状态信号输出：N0/COM	杭州/杭州 海康威视数字技术股份有限公司	台	2	¥2500.00	¥5000.00	6%
4	电插锁	海康威视	DS-K4T600C		杭州/杭州 海康威视数字技术股份有限公司	把	17	¥490.00	¥8330.00	6%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价（含税 价）（元）	小计（含 税价） （元）	备注
5	刷卡器	海康威 视	DS- K1102XY Z	1、不低于 32 位高速处理器，性能强劲。 ★2、同时支持 RS485 和韦根协议。 3、内置 Mifare 卡读卡模块，读卡频率 13.56MHz，符合 ISO14443-A 标准，可读取 Mifare 卡序列号、Mifare 卡内容、CPU 卡序列号。 ★4、支持防拆报警功能。 5、支持在线升级。 6、防水等级不低于 IP64。	杭州/杭州 海康威视数 字技术股份 有限公司	个	40	¥1000.00	¥40000.00	6%
6	金属液 压闭门 器	海康威 视	DS- K4DC105	金属液压，使用寿命不低于 100 万次	杭州/杭州 海康威视数 字技术股份 有限公司	个	17	¥150.00	¥2550.00	6%
7	出门按 钮	海康威 视	EB29	产品名称：86 型出门开关 供电方式：干接点信号控制	杭州/杭州 海康威视数 字技术股份 有限公司	个	7	¥17.00	¥119.00	6%
8	信号线	海康威 视	DS- 1RVV4*1 .0 200 米	RVV4*1.0	深圳/深圳 市华维线缆 科技有限公 司	米	2750	¥6.00	¥16500.00	6%
9	电源线	海康威 视	DS- 1RVV3*2 .5 200 米	RVV3*2.5	深圳/深圳 市华维线缆 科技有限公 司	米	2100	¥10.00	¥21000.00	6%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (含 税价) (元)	小计 (含 税价) (元)	备注
10	网线	海康威 视	DS- ZC6US- B/PVC	UTP6	深圳/深圳 市华维线缆 科技有限公 司	米	650	¥5.00	¥3250.00	6%
11	辅材	/	/	线槽、线管等	/	项	1	¥5000.00	¥5000.00	6%
12	监舍门 控管理 平台	海康威 视	Infovis ion SPCC	1、报警信号可与视频监控、警灯系统联动，且可上传至指挥中心； 具有联动抓拍和录像功能，并可对联动抓拍的图像、录像进行标签记 录化管理，关联通行人员信息，为大数据分析提供数据基础 2、具备视频监控联动核验所监管区域出入口门控开闭状态功能。 3、服务端提供数据接口程序给监所综合管理平台软件，实现数据上 传，用户可在综合管理平台对所有门的开、关状态和报警情况实时 监控，使得系统能够实现多级、综合管理。 支持 web 端登陆查询。 4、整个系统可以在监所综合管理平台、管理软件、机械按键操作控 制台、触摸屏一体机上实时显示门的状态以及报警提示，为监室门地 安全管理提供了极大的方便。 5、能与用户现有门禁管理系统（海康威视）完全兼容或无缝对接	杭州/杭州 海康威视数 字技术股份 有限公司	套	1	¥10000.00	¥10000.00	6%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (含税 价) (元)	小计 (含 税价) (元)	备注
三、机针管理及劳动工具管理系统										
1	针控智能管家	川田	JT-A6	1、采用大于等于 2.5mm 钢板一体化制造，整体圆润美观。 ★2、配备不小于 15 英寸全触控高分辨电容操作屏，可显示所有针仓。 3、采用最新人脸识别系统、视觉检测系统。 4、具备语音提示系统。 ★5、配备不少于 12 组出针仓，满足 12 种以上不同型号机针发放，配备出针提示灯光；。 ★6、配备库存预警系统，及时提醒存量不足，保障自助换针不间断 7、机针检测识别长度不低于 0.3 毫米，可识别断针长度，独立的断针与旧针回收装置，影像存储时长不低于 3 个月，便于追溯查找。 8、自动生成 EXCEL 领取记录，可精确到班组、机针属性、名称等领用关联数据，数据可支持 U 盘导出查看，随时查看，随时导出。 ★9、人脸识别精度控制不大于 0.3%误差；录制人脸库存量不小于 900 个 10、数量限制：每个人一次通常只能领取一枚机针，特殊情况下需经审批授权的班组长才能领取多枚（最多不超过 10 枚）。 ★11、配备两个电子储物收纳仓，配备仓储系统，可随时登记物品进出，可产生记录 （需提供检测报告加盖制造商公章的复印件、并提供接入监狱安防管理平台承诺书）	台州/浙江川田智能科技有限公司	套	10	¥37500.00	¥375000.00	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (含 税价) (元)	小计 (含 税价) (元)	备注
2	网线	海康威 视	DS- ZC6US- B/PVC	UTP6	深圳/深圳 市华维线缆 科技有限公司	米	471.5	¥5.00	¥2357.50	6%
3	电源线	海康威 视	DS- 1RVV3*2 .5 200 米	RVV3*2.5	深圳/深圳 市华维线缆 科技有限公司	米	268.5	¥10.00	¥2685.00	6%
4	辅材	/	/	含电源线、线管等	/	项	1	¥5000.00	¥5000.00	6%
5	后台软 件系统	川田	定制	1、针对监狱现用的各种机针及型号，专用定制化软件款号与组别对应。具有相应权限组别的罪犯才能领取对应的针。防止罪犯任意选择款号，后续可以按款统计残缺率，按人员统计残缺率。 2、人像实名领针，罪犯名下有领针，才允许换同型号针。避免罪犯任意领针造成安全隐患。 3、严谨的软件角色管理，不同职级人员设置不同权限，同时对机针发放进行标准设定，设置领取上限，不允许超额。确保机针领用、还针安全。 4、语音提示功能，对特殊缝纫工种可进行限时语音提醒，如模板工序罪犯需 2 小时需更换机针，时间限时智能提醒，报表可查看罪犯换针记录表。 5、自动汇总回收与使用报表，数据可做到随时调取和保存 借还针记录表，可筛选查看，可导出电子表格机针使用汇总分析表	台州/浙江 川田智能科 技有限公司	套	1	¥25000.00	¥25000.00	6%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (含 税价) (元)	小计 (含 税价) (元)	备注
6	智能劳动工具管理柜	南京荣飞	RF-RS002F-TC300A	1、工业级触控屏≥5寸，外壳采用不低于1.5mm 冷轧钢板； 2、每个柜子要求分区≥4，每个独立区域能单独控制，每个独立区域空间要求能够放置不少于50件常见的如钳子、扳手等工具； 3、管理柜内置220v 国标5孔插座，满足特殊工具充电需求。 4、采用RFID射频技术，对劳动工具进行智能化管理。 5、基于人脸识别、指纹识别进行登录管理。 6、实现对劳动工具的领用、归还、查询、维护和管理。 7、异常情况报警。 8、防护等级：≥IPX5 9、状态自检：应支持7×24小时实时状态自检及上报 10、工具绑定方式：每标签使用钢制锁扣绑定1件工具 11、自动清点：应支持通过工具柜内接收设备自动清点 12、巡查清点：应支持民警使用手持终端在3米范围内实现巡查清点 13、防拆监测：应支持锁扣断开报警 14、低电监测：应支持标签低电量报警 15、防盗监测：应支持出门报警 16、连续工作时间：≥3年 17、应含有自主知识产权的嵌入式软件（提供软件著作权证书） 18、在不增加主柜的情况下，具备直接扩展副柜的功能。 19、具有对各独立区域的工具清点计数功能，具有工具进出、零星流动、跨单位调动等情况查询和实时统计分析功能。 20、支持接入安防智能集成平台，能实现显示劳动工具柜内各工具的情况查询和实时统计分析功能。	南京/南京荣飞科技股份有限公司	个	17	¥24000.00	¥408000.00	13%

项目编号: 2025-294

合同编号: hnejy20250519afsjgz2b

21、提供API 二次开发接口。

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (含 税价) (元)	小计 (含 税价) (元)	备注
7	网线	海康威 视	DS- ZC6US- B/PVC	UTP6	深圳/深圳 市华维线 缆科技有 限公司	米	471.5	¥5.00	¥2357.50	6%
8	电源线	海康威 视	DS- 1RVV3*2 .5 200 米	RVV3*2.5	深圳/深圳 市华维线 缆科技有 限公司	米	268.5	¥10.00	¥2685.00	6%
9	辅材	/	/	含电源线、线管等	/	项	1	¥5000.00	¥5000.00	6%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (含 税价) (元)	小计 (含 税价) (元)	备注
四、办公电话 IP 化改造										
1	融合通信服务器	上海迅时	0M200G-A-NA-C	1、技术规格：不少于 2 个 FX0、不少于 2 个 FXS、不少于 75 路并发、不少于 75 路 SRTP 通话并发、不少于 3 个千兆网口、支持 POE。 2、SIP 账号：不少于 500 个 SIP 中继、不少于 500 个 SIP 分机。 3、统一网管：支持零配置自动分号、Web 统一配置，支持云部署及管理设备。 4、电话业务：自动总机支持五层，不限次数语音导航设计。呼叫停泊、呼叫转移、咨询转、呼叫等待、来电显示、通话录音、通话记录、特色响铃、自动话务员、保持音呼叫路由、免打扰、外转外、响铃组、同振、传呼/对讲、忙灯检测、速拨、回拨、按名字拨号、紧急呼叫、一号通、语音会议、语音提示音、在线状态检测、自动录音、电话簿。 5、音视频编码码：音频支持 Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM, T.38。视频支持 H.264, H.263, H263+, H.265, VP8。 6、加密服务：支持高级加密功能, TLS/SRTP/HTTPS/SSH/802.1X/256 位 AFS 配置文件加密。	上海/上海 迅时通信 设备有限 公司	台	2	¥10000.00	¥20000.00	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (含 税价) (元)	小计 (含 税价) (元)	备注
2	数据服务器	上海迅时	MX60E-A-16FX0	1、专业的语音处理芯片，具有高性能、全并发的呼叫处理能力； 2、支持不少于 16 个 FX0 语音接口； 3、支持 G.711、G.729、G.723、G.726、iLBC、AMR 等编码； 4、支持语音、传真和 POS 终端接入； 5、网络接口：不少于 4 个 6、支持 SIP、TLS 和 SRTP 加密功能； 7、主要支持 2 种来电显示格式； 8、双音多频 DTMF (Dual Tone Multi Frequency)； 9、频移键控 FSK (Frequency-shift keying)； 10、回声消除；多级用户权限访问管理； 11、支持多种安全与加密协议，保障企业用户通信安全。	上海/上海 迅时通信 设备有限 公司	台	2	¥3000.00	¥6000.00	13%
3	ip 话机	简能	D20	1、技术规格：不少于 2 个 SIP 账号，支持不少于 2 条通话线路； 2、显示屏：不小于 132x48 液晶 LCD 屏幕无背光显示屏； 3、物理接口：不少于百兆双网口，支持耳机接口； 4、电话功能：呼叫保持/转移/前转/等待/五方会议，呼叫停泊/代接，不少于 2000 条通讯录，不少于 800 条通话记录，摘机自动拨号，自动应答，一键拨号，灵活的拨号计划，公共模式，自定义铃声，服务器冗余/故障转移、多种语音、呼叫停泊/代接/共享/桥接，广播，支持双备份； 5、配置管理：支持远程统一部署，零配置使用； 6、语音效果：支持耳机、免提高清语音，耳机噪声消除算法。	深圳/深圳 简能网络 技术有限 公司，	台	401	¥200.00	¥80200.00	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (含 税价) (元)	小计 (含 税价) (元)	备注
4	网线	海康威 视	DS- ZC6US- B/PVC	UTP6	深圳/深圳 市华维线 缆科技有 限公司	米	14027	¥5.00	¥70135.00	6%
5	辅材	/	/	含线槽、线管等	/	项	1	¥5000.00	¥5000.00	6%
投标总价		人民币大写：壹佰捌拾玖万捌仟陆佰陆拾玖元整 小写： 1898669.00 元								

附件二：

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包施工地点

序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
一、基础网络					
1	核心交换机	7506X-G	数据中心机房	1 套	
2	服务器	DS-VM22S-BL	数据中心机房	12 套	
3	光模块	SFP-GE-LX-SM1310	数据中心机房	400 个	
二、综合布线					
1	四门门禁控制器	DS-K261XYZ-ABCDE	3#监舍：警察值班室、警察通道、罪犯通道、罪犯重点出入口、指挥中心、枪械库等出入口、3 号楼楼梯出入口通道门	8 台	
2	平开门	定制	3#监舍：3 号楼 2 层、3 号楼 3 层、3 号楼 4 层、3 号楼 5 层、3 号楼 6 层、3 号楼 7 层	17 套	
3	人脸门禁一体机	DS-K1T6XYZUV-ABCD	3#监舍：3 号楼 2 层、3 号楼 7 层	2 台	
4	电插锁	DS-K4T600C	3#监舍：3 号楼 2 层、3 号楼 3 层、3 号楼 4 层、3 号楼 5 层、3 号楼 6 层、3 号楼 7 层	17 把	
5	刷卡器	DS-K1102XYZ	3#监舍：3 号楼 2 层、3 号楼 3 层、3 号楼 4 层、3 号楼 5 层、3 号楼 7 层	40 个	
6	金属液压闭门器	DS-K4DC105	3#监舍：3 号楼 2 层、3 号楼 3 层、3 号楼 4 层、3 号楼 5 层、3 号楼 6 层、3 号楼 7 层	17 个	
7	出门按钮	EB29	3#监舍：3 号楼 2 层、3 号楼 3 层、3 号楼 4 层、3 号楼 5 层、3 号楼 6 层、3 号楼 7 层	7 个	

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 2 分包施工地点

序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
8	监舍门控管理平台	Infovision SPCC	数据中心机房	1 套	
三、机针管理及劳动工具管理系统					
1	针控智能管家	JT-A6	2 监区车间、3 监区车间、4 监区车间、6 监区车间、7 监区车间、8 监区车间、9 监区车间、10 监区车间、12 监区车间、17 监区车间	10 套	
2	后台软件系统	/	数据中心机房	1 套	
3	智能劳动工具管理柜	RF-RS002F-TC300A	2 监区车间、3 监区车间、4 监区车间、5 监区车间、6 监区车间、7 监区车间、8 监区车间、9 监区车间、10 监区车间、12 监区车间、17 监区车间、18 监区伙房、医院监区、1 监区车间、11 监区车间	17 个	
四、办公电话 IP 化改造					
1	融合通信服务器	OM200G-A-NA-C	数据中心机房	2 台	
2	数据服务器	MX60E-A-16FX0	数据中心机房	2 台	
3	ip 话机	D20	指挥中心、1#2#联体监舍楼、3#监舍楼、5#监舍楼、6#教学楼、7#医院楼、8#监舍楼、9#监舍楼、1 监区车间、2 监区车间、3 监区车间、4 监区车间、5 监区车间、6 监区车间、7 监区车间、8 监区车间、9 监区车间、10 监区车间、11 监区车间、12 监区车间、17 监区车间、18 监区车间、20 监区车间、监管室、老行政楼、办公楼、会见楼、AB 门、一道岗、武警、管教学楼	401 台	



廣東省農業科學院農業經濟研究所農業經濟學系二級學科

學科名稱	學科代碼	學科類別	學科說明
農業經濟學	021201	經濟學	農業經濟學是研究農業生產、分配、交換和消費的經濟活動及其規律的學科。主要研究農業生產要素的投入與產出的關係，農業市場結構與競爭，農業貿易政策，農業金融與保險，農業勞動與工資，農業技術經濟分析，農業資源配置，農業發展戰略與規劃等問題。
農業市場學	021202	經濟學	農業市場學是研究農業市場運行規律的學科。主要研究農業市場的結構、功能、運行機制，農業市場的競爭與合作，農業市場的調節與控制，農業市場的風險與保險，農業市場的創新與發展等問題。
農業貿易學	021203	經濟學	農業貿易學是研究農業貿易活動及其規律的學科。主要研究農業貿易的理論與政策，農業貿易的實踐與操作，農業貿易的風險與保險，農業貿易的創新與發展等問題。
農業金融學	021204	經濟學	農業金融學是研究農業金融活動及其規律的學科。主要研究農業金融的理論與政策，農業金融的實踐與操作，農業金融的風險與保險，農業金融的創新與發展等問題。
農業勞動學	021205	經濟學	農業勞動學是研究農業勞動活動及其規律的學科。主要研究農業勞動的理論與政策，農業勞動的實踐與操作，農業勞動的風險與保險，農業勞動的創新與發展等問題。



河南省第二监狱 安防设施升级改造项目 1 分包

采 购 安 装 合 同

甲方(采购人全称)：河南省第二监狱

乙方(中标人全称)：精卓科技股份有限公司



采 购 安 装 合 同

甲方(采购人全称): 河南省第二监狱

乙方(中标人全称): 精卓科技股份有限公司

乙方持签发的中标, 根据招标文件、乙方的投标文件, 中标单位: 精卓科技股份有限公司, 【项目编: 2025-294, 合同编号: hnejy20250519afsjgz1b】。按照《政府采购法》。《合同法》等有关法律、法规, 供需双方经协商一致, 达成以下合同条款:

一、项目概况

1、本合同名称: 河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1 分包。

2、项目地点: 河南省新乡市牧野区建设路 336 号。

3、交货地点: 甲方指定地点。

4、施工内容: 本项目施工内容包括视频监控系统、监管控制室系统、可视监听对讲系统、紧急报警系统、周界入侵检测报警系统、区域管控系统等 11 个子系统的设备采购、安装、调试以及质保期内的维护等工作。

详见附件一: 《河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1 分包合同清单》。

5、施工地点:

详见附表二: 《河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1 分包施工地点》。

6、交货完工期: 本合同工期共计六个月, 甲方下达开工令之日起三个月内所有设备和施工完毕, 剩余三个月内完成调试、试运行。

7、甲方联系人: 李 路, 联系方式: 18837317896

8、甲方现场管理: 徐志鹏, 联系方式: 15249702585

9、乙方联系人: 范治国, 联系方式: 13598703763

10、乙方现场管理: 王振兴, 联系方式: 15560101661

11、质量要求: 符合国家标准和甲方要求。

12、质保期: 验收合格之日起, 质保三年。

13、合同履行期限: 同交货完工期。

14、本合同总价: 大写人民币 贰佰伍拾柒万捌仟捌佰捌拾捌元 整 (小写: ¥ 257888.00 元) (含税)。

15、合同标的、价格、名称、型号、规格及生产厂商:

详见附件一:

《河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1 分包合同清单》

二、订货及付款方式

1、订货方式：乙方按照设计文件要求合理安排及时供货保证施工进度，到货前 1 日内，向甲方和监理方提供入场材料清单及报验材料，三方审核验收合格后由甲方和监理共同出具证明材料。所报产品如与投标产品不一致(品牌、型号、功能参数其中一项不一致)，视为对招标文件未完全响应，甲方有权解除合同，并保留追究法律责任的权利。

2、供货方式：

①本货物为整体采购，合同签订后，在甲方要求的期限内（1 日内）将货物发送到甲方（特殊情况采用特殊发货方式；不可抗拒因素除外），并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。如未按期到货，乙方应承担由此引起的一切后果及相关责任。

②乙方依约将各批次货物到货日期提前通知甲方，双方商定送货时间。

③交货地点及运输费用：

货物送达地点：甲方指定的地点。运输费用由乙方承担。

3、付款方式（银行对公转账）：

（1）货物全部到场后，经甲方、监理方与乙方三方共同验收合格后，支付合同总额的 30%，即合同总金额 2578888.00 元 $\times$ 0.3=773666.40 元，剩余未支付合同金额 70%，即 1805221.6 元。

（2）项目竣工验收合格后，乙方提交了合格的项目资料，甲方在收到乙方付款申请后 15 个工作日内支付合同总价款的 60%，即合同总金额 2578888.00 元 $\times$ 0.6=1547332.8 元，剩余未支付 10%，即 257888.8 元；

（3）经有关评审部门审计结算结束后，甲方向乙方支付至结算审定总额的 100%。

（4）履约保证金：合同签订后开始施工前，乙方提供合同总金额 5%（合同总金额 2578888 元 $\times$ 0.05=128944.4 元）的银行保函做为履约保证金，施工结束后转为质保金。

（5）质保金到期后，产品无质量问题，乙方在 15 个工作日内，向甲方提出申请支付质保金，如乙方在 6 个月内未向甲方提出申请，视为乙方自动放弃质保金。

4、变更：

施工过程中，产品数量发生变化的，根据投标文件报价进行产品数量变更，变更金额最高不能超过合同总金额的百分之五。合同清单以外的产品确需使用的，由乙方咨询市场报价，甲方和监理同意报价的，由甲方、监理、乙方共同出具签证单。甲方、监理不同意的，甲方可另行采购。

三、合同履行期限及验收

1、合同履行期限：

合同签订后按照甲方的采购计划和要求执行。如未按期送货均按未送货处理，一次

未按时送货影响甲方工作，甲方有权取消乙方供货资格，并终止合同。

2、货物的验收：

在货物抵达甲方，甲方应组织验收。验收方式采用随机抽样的方法将乙方所提供的产品送检测。检测结果不合格时，不予接收，乙方需将货品退回，并承担必要的检测费用。

3、人员培训：乙方免费对甲方人员进行技术培训，直到甲方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：甲方指定的地点；

培训时间：1-3 天，具体时间按甲方要求执行；

培训方式：现场或线上培训；

四、质量保证

1、乙方提供的产品，必须具备符合国家相关的标准、规定。

2、在交货之前，乙方应就产品的品质、规格、性能、数量及重量作出准确和全面的检验，保证其产品不存在任何瑕疵。

3、乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式，对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的损坏，乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。

4、如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方换货。若换货仍不能达到甲方的要求，甲方有权要求退货，并由乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

5、乙方提供的货物出现连续两次不合格的情况，甲方有权取消乙方供货资格，并终止合同，并由乙方承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

五、售后及其他服务

1、产品在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，甲方可以要求乙方在 1 天内进行退换，对于退换货的情况双方需做好验收记录，以备结算时对账。

2、产品的召回与退（换）：

如有下面问题乙方将负责产品的召回与退（换）：

①确定产品质量存在一定问题。

②由于乙方失误、所提供产品与甲方产品定单上的规格、品种不符。

3、售后服务机构名称、地址及联系方式：

售后服务机构	精卓科技股份有限公司		
售后地址	河南省商丘市睢阳区归德南路国安大厦 1301 号		
售后联系人	范治国	联系方式	13598703763

4、产品质量响应时间：乙方接到甲方通知后，应在 12 小时内派人赴现场处理问题。

六、环保和安全要求

1、乙方承诺所提供商品和服务符合国家环境保护的有关规定，否则应承担由此造成的经济损失。

2、乙方所提供商品和服务不能对甲方的正常使用人员的人身健康造成危害，否则应承担由此产生的经济损失赔偿。

七、违约责任

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能完成货物交付的，乙方应向甲方支付合同金额总值 20%的违约金，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。乙方如逾期完成的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额的 0.05%违约金，最终不高于合同的总金额的 5%。

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付部分设备款总额 20%的违约金；甲方如逾期付款的，每逾期付款一日的甲方应向乙方偿付所欠合同金额 0.05%的违约金，最终不高于合同的总金额的 5%。

八、争议解决和适用法律

1、与本合同有关的或因执行本合同所产生之争议，应由双方友好协商解决，不能解决时，向合同签订地人民法院提起诉讼。

2、本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。

九、其他

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商后以书面形式补充，加盖甲、乙双方公章后生效。

2、本合同一式拾份，甲方贰份、乙方捌份，签字盖章后生效，具备同等法律效力。以下无正文。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

开户行：

账号：

电话：

签订日期：2025 年 5 月 19 日

签订地：河南省第二监狱

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

开户行：中国银行股份有限公司

商丘宋城路支行

账号： 2559 4044 4791

电话： 0370-2287757

签订日期：2025 年 5 月 19 日

签订地：河南省第二监狱

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
一、监室控制室										
1	拼接屏	海康威视	DS-D2A551LE	1、屏幕尺寸55英寸； 2、屏幕比例 16:9（宽屏）； ★3、分辨率 1920x1080； ★4、高清标准 1080p； 5、背光类型 LED 背光； ★6、拼接缝隙 1.7mm； 7、安装方式 一体式； 8、亮度 ≥500cd/m²； 9、静态对比度 4000:1； 10、输入端口不少于 HDMI ×1，DVI ×1，USB ×1； 11、输出端口 RS232 x1；	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	套	9	7030	63270	13%
2	拼接屏解码器	海康威视	DS-6A10UD	1、HDMI输出路数：10路输出。 2、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30音频 3、支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 4、支持HDMI 视频信号输出，支持4K分辨率超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力单口 不大于260 W 5、支持H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 6、支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 ★7、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。（须提供检验证明并加盖厂商公章） ★8、支持不少于3200w分辨率解码，具有不少于160个解码通道，支持不少于80路200W或160路720P视频同时解码上 墙 支持加密码流、多码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 9、支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗 口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 10、支持RTSP/RTMP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 11、支持电视墙界面面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 12、支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 13、支持预布局 and 发送布局，可在控制软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示 。（须提供公安部检测报告复印件证明并加盖厂商公章）	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	项	1	14000	14000	13%
3	控制终端	清华同方	超翔F870	台式电脑，cpu主频2.5GHz， 16G内存，1T硬盘，显示器27寸，预装国产操作系统，可运行客户端软件。	江苏无锡/ 软通计算机有限公 司	套	4	5400	21600	13%
4	理线架	大唐电信	1U	监管室线缆理线，含1U理线器	北京/ 大唐电信科技股份 有限公司	项	1	120	120	13%
5	机柜	/	/	42U网络机柜，600*600*900	/	套	1	1040	1040	13%
6	4联操作台	/	/	定制4联操作台	/	项	1	3400	3400	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地/制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
7	大屏定制电视墙机柜	海康威视	LCD一体支架架	1.单元定制机柜式支架，与拼接屏配套使用 2.颜色：黑色 3.支架包含LED条形支架 4.材质：优质冷轧钢板（SPCC）	浙江杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	项	1	15690	15690	13%
8	信息面板	卫山	A160-1	单口信息面板，英制86面板	宁波慈溪市创迪电器厂	个	8	9	72	13%
9	网线	字洪	STX604 PV	六类网线	广州/字洪科技股份有限公司	米	160	2.6	416	13%
10	HDMI线	绿联	HD104	HDMI视频高清线	深圳/深圳市绿联科技股份有限公司	米	70	18	1260	13%
11	电源线	字洪	SRRV0 3600	电源线RVV3*6铜线	广州/字洪科技股份有限公司	米	28	22	616	13%

二、可视监听对讲系统

12	总控可视对讲主机	来邦	NLC-10000A-ZHZY++	1、支持直接管理80台分控主机和720台分机； 2、显示屏尺寸15英寸，分辨率1920×1080； 3、内置高清广角摄像头，视角120度，摄像头像素200W，上下角度可手动调节； 4、支持双向1080P高清可视全双工对讲，对讲音频采样率16KHz，支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置； ★5、具有HDMI高清输出接口，支持双屏显示； 6、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 7、实现分级管理，指挥中心、分控中心具有对监舍的呼叫、对讲、广播、监听等功能，监舍可以实现对分控中心、指挥中心的呼叫、对讲、报警等功能；可实现上级权限强插、切断等功能，可设置低级主机在监舍报警时无人应答的情况，能自动转到高级主机（逐级转报）代答。 8、具备实现NTP（网络时间协议）时间同步和校验功能，在网络延时小于50ms的情况下，各设备同步时间误差小于1秒，与标准时间误差小于2秒。 ★9、需与现有对讲系统（现有系统品牌为来邦）无缝对接，提供制造商出具的无缝对接承诺函（加盖制造商公章）	安徽南陵/来邦科技股份有限公司	台	1	8700	8700	13%
13	分控可视对讲主机（30个分机）	来邦	NLC-30A-ZHZY++	1、采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作，支持直接管理30个可视分机； 2、一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作；显示屏尺寸15英寸，分辨率1920X1080； 3、内置高清广角摄像头，视角120度，摄像头像素200W，上下角度可手动调节； 4、自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒插机接听； 5、支持高清可视全双工对讲，对讲音频采样率16KHz，视频分辨率1920×1080，本机摄像头视频可手动开关，内置摄像头角度可手动调节； 6、支持文件插播功能，可对通话中的分机、终端插播预先录制的音频文件； 7、支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置； 8、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于15路音源文件同时广播不同分区； 9、支持外接U盘并读取文件进行广播，支持txt文件广播，便于民警日常广播应用。	安徽南陵/来邦科技股份有限公司	台	12	7700	92400	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元) (含税)	税率
14	分控 可视 对讲 主机 (60 个分 机)	来邦	NLC- 300A- ZH2V++	1、采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作，支持直接管理60个可视分机； 2、一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作；显示屏尺寸15英寸，分辨率1920X1080； 3、内置高清广角摄像头，视角120度，摄像头像素200W，上下角度可手动调节； 4、自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听； 5、支持高清可视双工对讲，对讲音频采样率16KHz，视频分辨率为1920×1080，本机摄像头视频可手动开关，内置摄像头角度可手动调节； 6、支持文件插播功能，可对通话中的分机、终端插播预先录制的音频文件； 7、支持监听广播功能，可对管理的分机、终端进行单路监听或循环自动监听，监听时长可自由设置； 8、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于15路音源文件同时广播不同分区； 9、支持外接U盘并读取文件进行广播，支持txt文件广播，便于民警日常广播应用； 10、支持视频联动，通话接通时自动同屏显示通话设备的视频画面和不少于2路绑定的IPC（监控摄像机）视频画面，任一画面可一键放大全屏画中画显示； 11、支持多方通话功能，不少于32方，多方通话可设置“指挥模式”（主席端控制发言）和“会议模式”（可自由发言）； 12、支持呼叫排队功能，主机可同时接收多路呼叫，并可选择其中一路进行通话； 13、支持呼叫自动转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移及无响应上传转移等； 14、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理； 15、支持留言功能，可通过本机进行留言录音、留言录音，并可回放，可显示新的留言提示信息提示和已阅读提示； 16、支持服务器离线工作，对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储； 17、支持语音播报分机的描述信息，描述信息可自定义，包括文字、数字及字母； 18、支持双屏异显，具有HDMI接口外接显示屏时，监控视频（包括IPC视频和对讲设备视频）和电子地图可投屏显示，不影响本机的显示内容和操作； 19、支持监控巡查，可对监控视频分组管理，一键查看分组视频，可对视频进行抓拍和视频录制，抓拍和视频录制文件可上传服务器统一存储管理，本机显示不少于4路监控视频（包括IPC视频和对讲设备视频）并支持更多路视频轮训显示； 20、支持电子地图功能，可通过电子地图呼叫指定对讲设备，通话过程中可显示对方视频图像和位置信息； 21、支持通过网络远程控制电灯、风扇等电器设备（系统中需配有电气控制箱），支持单个开关、分区开关，主机上可查看开关状态和开关记录； 22、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态，支持IP冲突自动提示； 23、支持音频输入、录音输出、RS485通讯、≥2路开关量输出、报警输入、耳麦、USB、HDMI接口； 24、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。 25、实现分级管理，指挥中心、分控中心具有对监舍的呼叫、对讲、广播、监听等功能，监舍可以实现对分控中心、指挥中心的呼叫、对讲、报警等功能；可实现上级权限强插、切断等功能，可设置低级主机在监舍报警时无人应答的情况下，能自动转到高级主机（逐级转报）代答。 26、具备实现NTP（网络时间协议）时间同步和校验功能，在网络延时小于50ms的情况下，各设备同步时间误差小于1秒，与标准时间误差小于2秒。	安徽南陵/ 来邦科技股份有限公司	台	4	11200	44800	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号		设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元) (含税)	税率
15		可视对讲分机	来邦	NLV-AE3B-S-2HZY+	1、采用嵌入式操作系统，监狱专用型金属防爆面壳，嵌入式安装，满足7*24小时不间断工作； 2、抗破坏防暴等级IK10，防护等级IP65； 3、自带呼叫/报警金属按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警； 4、支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并讲进行对讲； 5、金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态； 6、支持全双工对讲，视频分辨率1920×1080，对讲音频采样率16KHz； 7、内置高清广角摄像头，像素不低于200W，支持ICR红外滤片式自动切换，支持夜间录像和可视对讲； 8、具有移动侦测功能，当指定区域内有人员或物体移动时可自动向主机报警并可设置指定时间段开启该功能； 9、支持接收并播放主机的各种广播任务； 10、支持语音识别报警功能，当分机语音识别出设定的关键字时，可自动向对讲主机发出报警； 11、支持标准ONVIF协议和GB/T28181协议，可将本机采集的音视频实时传输到网络硬盘录像机和第三方平台； 12、支持多方通话功能，可参与主机发起的多方通话，支持“指挥模式”和“会议模式”，可参加语音会议； 13、支持视频水印功能，本机视频画面可显示时间和描述信息； 14、支持喧哗报警，当环境噪声超过设定阈值时，可自动向对讲主机发出报警； 15、支持防拆报警，当设备被拆除时，可自动向对讲主机发出报警； 16、支持系统自动校时功能； 17、支持通过IE等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 18、支持断电保护功能，升级过程中如发生断电，重新上电后可恢复至升级前的软件版本； 19、自带2路开关量输入、2路开关量输出、音频输入、报警按钮、门灯、复位按钮、有源音箱等接口； 20、支持接入安防智能集成平台，能与视频监控、门禁控制、报警等系统联动；可自动对报警现场进行图像复核，将现场图像自动显示、录像。 21、支持巡查管控核验功能，具备实时查验罪犯监督岗电子巡查或视频巡查功能；具备超时、漏巡等预警功能；具备巡查数据或视频实时上传监狱指挥中心平台，实际联网联动管理功能。 22、具有视频补盲功能，可与视频监控系统集成，当收到报警时，分控中心可同步显示该监舍的实时监控画面；可设置各个监舍的报警级别当遇有多个监舍报警时，系统可按报警级别先后提示报警的监舍。	安徽南陵/ 来邦科技股份有限公司	台	445	1650	734250	13%
16		POE交换机	海康威视	DS-3E1526P-S	24个千兆电口+2个千兆光口，支持VLAN划分，整机最大PoE输出功率不小于225W	浙江杭州/ 杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	24	1600	38400	13%
17		网线	字洪	STX604PV	六类网线	广州/ 字洪科技股份有限公司	米	3620	2.6	9412	13%
18		管线及辅	/	/	线管、线槽及辅材	/	项	1	7300	7300	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

河南有第二监狱安防升级改造项目11月4日询价单														
序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数					原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元) (含税)	税率
19	录音 录像 管理 服务 器软 件	来邦	NLS- FE9-V	安装在系统服务器中, 可集中储存主机录音录像文件。可在线导出, 批量下载。 采用B/S架构, 支持通过浏览器可远程访问服务器; 支持网页远程访问并查询通话记录; 支持对录音录像文件集中管理、统计查询; 支持网页远程在线播放录音录像文件; 支持导出通话记录功能; 支持批量导出录音录像文件功能; 支持操作人员权限管理。 视频音频同步统一存储, 录音录像保存时间不少于6个月并可标签记录化管理, 便于检索共享。 需与现有对讲系统对接, 兼容现有设备终端。					安徽南陵/ 来邦科技股份有限公司	套	1	10300	10300	13%
三、紧急报警系统														
20	远程 无线 报警 主机	科立 信	KS- 500- 999	1、紧急报警系统是提升监狱应急响应能力的重要手段, 对高实时性、高灵敏性非常高。 2、支持接入安防智能集成平台, 能与视频监控、门禁控制等系统联动; 可自动对报警现场进行图像复核, 将现场图像自动显示、录像。 3、不少于200个独立无线防区, 可单独开启或旁路, 可定义为普通防区或紧急防区; 4、配备遥控器, 实现布/撤防及紧急报警操作。 5、探测器或无线发射器与主机采用手动输入或自动测码。 中文菜单编程。 ★6、两级密码(用户密码和安装密码), 权限分属, 密码可修改, 防止编程被恶意篡改。 7、不少于两组定时开关机时间, 具有当前开、关机状态指示。 8、提供一组常开、一组常闭报警输出和+12V直流输出, 供其他设备控制使用。 9、提供一组音频信号输出, 可外接入无源喇叭或音箱。 10、配接微型打印机可一次同时打印5条报警记录, 并可逐一打印历史记录。 ★11、配接电脑联网模块, 实时显示和管理报警信息, 支持电子地图。(提供软件功能截图并加盖厂商公章) 12、具备外接备用电源, 并具有过充电、过放电保护和电池低电压语音提示功能。					福建泉州/ 泉州市科立信智能 科技有限公司	台	1	5600	5600	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号		设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元) (含税)	税率
21		有线报警控制器	科立信	KS-Z801A	1、支持接入安防智能集成平台,能与视频监控、门禁控制等系统联动;可自动对报警现场进行图像复核,将现场图像自动显示、录像。 2、两路R485或两线制电源载波2X总线,每路总线最长距离为不少于1Km,两路总线左右延伸不少于2km, 3、最多支持192个防区,其中16个本机防区、128个总线防区和64个无线防区 4、可选多种防区模块:单防区模块、带继电器输出单防区、八防区模块等 5、主机支持升级配无线远距离探测器、转发器等,无线开闭地不少于5公里。 6、采用多级密码管理机制,支持至少1个安装员码、1个用户主码、操作员密码不少于60个。 ★7、主机分区分8个分区分,每个分区分相当于1台独立的主机。(提供硬件分区分接口佐证图并加盖厂商公章) ★8、外接15个键盘,每个键盘可设置为主键盘或分区分键盘,可接长1000m。 9、主机自带PSTN,支持扩展GSM(2G、4G)和TCP/IP网络拨插式模块,可连接多接警中心实现双中心备份通讯。内置设备ID号、IP地址和端口号,主机连接网络自动上线。 10、支持平台、APP编程控制、微信控制主机布撤防及接收警情等。 11、主机可设8组电话号码、手机号码或接警中心号码,可自由设置各组电话号码和选择每组号码所要上传的事件类型 12、主机自带预录标准语音,报警时准确报告防分区号及警情信息。 13、主机PSTN报警远程监听,GSM语音/短信通知,双向对讲,支持电话远程控制主机布撤防等。 14、主机提供一组常开、常闭报警继电器输出接口和一组可编程输出(PGM),可设定多种事件驱动继电器及PGM输出,支持扩展64路继电器模块联动输出实现16组定时自动布/撤防,可根据工作日和休息日设置不同的定时自动布/撤防方案。 15、支持32个无线遥控器,每个遥控器可对相应的操作权限及所管理的分区分进行管理布/撤防。 16、支持在家布防,在家布防防分区列表可以任意定义 17、支持关门布防防分区、钥匙布/撤防防分区类型等多达18种防分区属性,实现与门禁系统联动。 17、主机在线状态下支持远程在线固件升级。	福建泉州/ 泉州市科立信智能 科技有限公司	台	42	1120	47040	13%
22		网络转换模块	科立信	KS-W5100S	★1、支持网络接口,自适应10/100Mbps速率。 2、支持TCP和HTTP网络协议。 3、支持局域网传输数据。 4、本地和目标IP、端口号、子网掩码、网关可设置。 5、具有状态实时侦测功能:具有在线实时监测设备状态、故障类别和显示运行参数、故障信息等功能 6、具有故障管理功能:监测显示故障设备名称、类型、区域、位置、状态、事件、备注等信息,并告警提醒	福建泉州/ 泉州市科立信智能 科技有限公司	个	42	650	27300	13%
23		有线报警按钮	科立信	KS-18A	安装方式:固定安装,放拆卸。 按钮尺寸:直径30mm 报警方式:一键报警 报警输出常开或常闭	福建泉州/ 泉州市科立信智能 科技有限公司	个	225	10	2250	13%
24		声光一体警号	科立信	103	额定电压:12/24/220V 喇叭声压:90/120dB 闪光灯次数:不低于60分钟	福建泉州/ 泉州市科立信智能 科技有限公司	个	42	35	1470	13%
25		室外无线转发器	科立信	KS-53B	1、采用防雨结构设计,可用于室外环境。 2、可对防分区类型进行定义。 3、提供一组常开常闭报警输出接口,可用于联动报警或驱动警号等设备,并具有布、撤防报告功能。 4、具有电池电压不足提示和电池电压不足报告及恢复报告功能。 5、完善的防破坏措施,具有外壳防拆报警功能。	福建泉州/ 泉州市科立信智能 科技有限公司	个	42	410	17220	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
26	无线紧急按钮	科立信	KS-11IG	具有发射距离远的特点(开闸地可达800米)。采用低功耗设计。	福建泉州/ 泉州市科立信智能科技有限公司	个	600	45	27000	13%
27	网线	字洪	STX604 PV	六类网线	广州/ 字洪科技股份有限公司	米	1365	2.6	3549	13%
28	信号线	字洪	SRRVVO 2100	RVV2*1.0	广州/ 字洪科技股份有限公司	米	####	3	32445	13%
29	辅材	/	/	网线、线槽、线管等	/	项	1	8500	8500	13%
30	接警中心软件	科立信	KS-W110C(D)	1、紧急报警系统是提升监狱应急响应能力的重要手段，对高实时性、高灵敏性非常高。 2、支持接入安防智能集成平台，能与视频监控、门禁控制等系统联动；可自动对报警现场进行图像复核，将现场图像自动显示、录像。 3、多中心接警：可实现总中心、分中心等多个中心管理独立接警；多点异地独立接警。每个网点对应一个账户，用对应账户登入管理端软件，只能查看到对应的网点对应的客户设备信息。 4、报警与视频复核功能 平台支持的报警类型：防盗报警器、网络摄像机、电气火灾预警、车辆GPS、智能门锁等 平台支持的报警厂家的摄像头接入 视频联动：平台可设置报警设备防区关联网络摄像机（或NVR某个通道视频），防区产生报警后可自动弹窗显示关联的视频。5、主机远程控制与编程功能，平台可直接远程对报警主机进行所有编程项的修改设置；可远程控制主机布撤或开启警号等联动设备操作，适合多种应用场景； 6、未按时布撤防提醒与统计功能 平台可独立对每一台设备设置布撤防时间段，在规定时间内未收到对应信息，则平台会信息提醒。支持统计当天未按时布撤防设备。 7、在平台设备数量庞大时，往往担心设备因某些问题而没有布防，比如设备下线、客户忘记布防等原因。对每台设备或重要客户设置布撤防时间段，在每天晚上统计查看未按时布撤防客户，并采取相应措施。 8、平台支持一键布防所有在线撤防设备或一键布防所有选中设备。无需繁琐的依次对每台设备进行操作布防	福建泉州/ 泉州市科立信智能科技有限公司	套	1	30600	30600	13%
四、周界入侵检测报警系统										

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元) (含税)	税率
31	周界入侵报警	海康威视	DS-2SK8P2-AQFG-RY	1、支持对监狱周界人在多目标定位、线路追踪并可多方位联动视频追踪，结合智能算法分析，可在多种模式下滤除误报事件，具有超强的环境适应能力，在白天、黑夜、下雨、大雾等各种天气环境下均可正常工作。 2、具有灵活丰富的配置功能，可实现多种场景的一键配置。 ★3、具备二次复核功能。雷达检测到目标后，联动球机进行复核，通过融合算法进行判断，确认是入侵目标后，输出事件报警。 4、400万像素，探测距离不低于150m，周界毫米波雷达，带自清洁功能 5、支持远程灵活多维度调节。全天候雷达视频多维度感知远距离周界检测，细节联动 6、支持通过雷达检测周界事件，支持雷达区域入侵、雷达越界侦测 7、具有联动追踪功能，检测到入侵或车辆后，追踪过程中抓拍目标的人脸、人体、牲畜或车辆图片，并进行关联输出； 8、报警输入：支持≥7路，报警输出：支持≥2路 9、支持雷达、视频同时对多目标进行周界入侵检测 ★10、支持探测目标的距离、方向、速度信息，并支持目标定位，轨迹跟踪 ★11、支持Smart事件，全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪报警，实现周界布防 12、支持雷达、视频检测到目标后，联动球机进行跟踪，跟踪过程中抓拍目标的人脸、人体或车辆图片，并进行关联输出 13、支持通过IE可展示全景图像、细节图像，雷达扇形图，事件报警图，人脸、人体和车辆抓拍图及目标的结构化信息 14、除雾：玻璃加热除雾 防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突破，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	个	15	21550	323250	13%
32	支架	海康威视	DS-4604ZJ-PA	长壁装/铂晶灰/铝合金	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	个	19	160	3040	13%
33	网线	宇洪	STX604-PV	六类网线	广州/ 宇洪科技股份有限公司	米	2000	2.6	5200	13%
34	电源线	宇洪	SRRVV0-2100	RVV2*1.0	广州/ 宇洪科技股份有限公司	米	2000	2.8	5600	13%
35	辅材	/	/	线槽、线管等	/	项	1	4212	4212	13%
五、视频监控子系统										

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元) (含税)	税率
36	双光谱筒型摄像机	海康威视	HM-TD26XTI-Y-AG	1、支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 2、支持测温功能: 支持普通测温, 专家测温检测; 3、支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 4、支持联动白光报警、支持联动声音报警, 内置白光灯和扬声器 5、支持AI开放平台 6、智能功能资源配置: 测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。 7、可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 8、可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能, 开启后相机视场角应减小, 开启畸变校正功能后, 相机几何失真率2% 9、高温试验: 温度85±3℃, 持续时间2h, 样品处于工作状态, 试验后样品机应能正常工作 10、外壳防护等级: IP67	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	套	32	2030	64960	13%
37	硬盘录像机	海康威视	DS-9632N-X8R	★1、可兼容符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 ★2、接入能力: 32路H. 264、H. 265格式高清码流接入 3、解码能力: 支持32×1080P 4、显示能力: 支持8K+1080P、2×4K异源输出 5、RAID模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10, 支持全局热备盘 6、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口 7、支持8个SATA接口 8、设备可通过文字语义描述, 快速检索目标对象内容; 并可基于快速检索的结果, 对目标进行图搜的二次精准检索定位。 9、支持16路视频人脸识别, 支持32路图片人脸识别。 支持录像目标检索功能, 目标检索支持单帧模式调整目标画面, 可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列; 事件中心, 切片回放、回放支持目标检索快速入口。 10、支持预览时实时视频帧进行手动打标, 通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 11、支持预览的窗口轮巡, 设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览, 其他预览窗口不轮巡。 12、支持在线用户信息查询, 包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。 13、支持前端IPC证书二次校验机制, 未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。 14、设备支持对登入IP安全性检测, 检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时, 会提示上一次登录信息(IP和时间)并有日志记录。 15、支持接入带宽320Mbps, 存储带宽320Mbps, 转发带宽256Mbps。	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	个	12	13150	157800	13%
38	广角半球	海康威视	DS-2CD2T4-TY-AC	★1、300万像素CMOS, 焦距范围1.8-2.2mm, 支持畸变矫正, 内置GPU芯片。 2、红外补光距离20米。支持双码流技术, 主码流2048x1536@25fps, 子码流704x576@25fps, 2048x1536@25fps下, 清晰度1200TVL。 报警输入、报警输出、音频输入、音频输出各1路, 内置麦克风或外置拾音器。防尘防水等级IP67, 防暴等级IK10。 支持H. 264、H. 265、MJPEG视频编码格式。支持DC12V和POE供电。 支持本地128GSD卡存储。支持GB/T28181协议。 支持人脸识别和人脸抓拍。	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	个	50	1400	70000	13%
39	全彩智能枪机	海康威视	DS-2CD2T4-TY-LG	1、300万像素CMOS。最低照度: 红外补光距离30米。水平中心分辨率1000TVL。 2、支持H. 264、H. 265、MJPEG视频编码格式, 具备HighProfile编码能力。 3、支持三码流技术, 主码流分辨率1920*1080@25fps。防尘防水IP67。 4、支持DC12V供电。支持本地128GSD卡存储。 5、支持GB/T28181协议。 ★6、支持走廊模式。	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	个	170	500	85000	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

河南省第二监狱安防设施升级改造项目1分包合同清单											
序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数		原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
40	枪机 支架	海康 威视	DS- 1292ZJ -K	铝合金; 白色; 最大承重1.0kg; 壁挂;		浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	个	170	30	5100	13%
41	电源线	宇洪	SRRVV0 2100	RVV2*1.0		广州/ 宇洪科技股份有限 公司	米	2510	2.8	7028	13%
42	网线	宇洪	STX604 PV	六类网线		广州/ 宇洪科技股份有限 公司	米	3780	2.6	9828	13%
43	辅材	/	/	线槽、线管等		/	套	1	6500	6500	13%
六、监区区域管控系统											
44	人脸 识别 终端	来邦	NLC- S10- ZHZY+	监区区域管控系统是根据监狱的使用场景及流程，特殊定制化的系统。 1、具有对独立区域的人员清点计数功能，具有区域进出、零星流动、跨单位调动等情况查询和实时统计分析功能。 2、点名未到的人员，系统自动弹窗提示报警，提醒干警注意。 3、人员未被终端点到，干警可人工选择人员去向，进行确认。 4、当天3次及以上次数点名均由干警确认去向的人员，系统自动报警。 5、预警时间段内，监区需对预警人员快速核实，否则进入报警。 6、实时将监区统计数据、预警人员、报警信息推送给各监区，便于各监区快速响应处置。 ★7、采用10英寸触摸屏显示，1080P高清视频;		安徽南陵/ 来邦科技股份公 司	台	145	2900	420500	13%
45	后台 服务 器	海康 威视	DS- VM22S- BL	1、2U双路标准机架式服务器。 2、CPU: 配置2颗CPU, 核数10核, 主频2.4GHz 内存: 配置128GBDDR4, 16根内存插槽, 支持扩展至2TB内存 硬盘: 配置2块2.5寸SAS硬盘, 容量4T; 支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘, 支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘		浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	台	1	42000	42000	13%
46	显示 屏	海康 威视	DS- D50UK6 5	★1、实时显示将监区统计数据、预警人员、报警信息等。 2、支持接入安防智能集成平台，能与视频监控、门禁控制、报警等系统联动;可自动对报警现场进行图像复核，将现场图像自动显示、录像。 3、屏幕尺寸65英寸，分辨率1920x1080，高清标准1080p（全高清），亮度500cd/m² 4、输入端口VGAx1、DVI-Dx1、HDMIx1、USBx1 含高清线		浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	台	15	5250	78750	13%
47	辅材	/	/	含电源线、网线、线管		/	项	1	5900	5900	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号		设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元) (含税)	税率
48		后台软件系统	来邦	信息交互服务器软件 V2.3.3	1、支持以监区为单位发起点名，可对全部监区、部分监区、单个监区发起点名； 2、支持以监仓为单位发起点名，可对全部监仓、部分监仓、单个监仓发起点名； ★3、支持定时点名，可设置多个定时点名任务，到时自动发起点名； 4、支持临时点名，可随时一键发起点名； 5、支持手动备注未点到人员的去向； 6、支持对点名结果进行数据统计，并可查看未点到人员名单； 7、支持点名记录查询，可通过条件筛选查询历史点名记录； ★8、支持点名预警功能，可对多次确认去向的未点名人员信息自动进行预警提示； 9、支持权限管理，可对用户进行权限管理，可设置登录及操作的权限； 10、支持修改软件标题名称； 11、支持数据检测，支持对接数据异常检测，可对数据库连接、视图结构、异常数据进行检测。	安徽南陵/ 来邦科技股份有限公司	套	1	14200	14200	13%
投标总价					人民币大写：贰佰伍拾柒万捌仟捌佰捌拾捌元整 小写： 2578888.00 元						

附件二：

项目编号：2025-294

合同编号：hnejy20250519afsjgz1b

河南省第二监狱安防设施升级改造项目1分包施工地点

序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
一、监管控制室					
1	拼接屏	DS-D2A551LE	监管控制室	9套	
2	拼接屏解码控制器	DS-6A10UD	监管控制室	1项	
3	控制终端	超翔F870	监管控制室	4套	
4	理线架	1U	监管控制室	1项	
5	机柜	/	监管控制室	1套	
6	4联操作台	/	监管控制室	1项	
7	大屏定制电视墙机柜	LCD一体化支架	监管控制室	1项	
8	信息面板	A160-1	监管控制室	8个	

项目编号：2025-294

合同编号：hne jy20250519afsjgz1b

河南省第二监狱安防设施升级改造项目1分包施工地点

二、可视监听对讲系统					
序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
9	总控可视对讲主机	NLC-10000A-ZHZY++	指挥中心	1台	
10	分控可视对讲主机（30个分机）	NLC-30A-ZHZY++	1#2#联体监舍楼、5#监舍楼、6#教学楼、7#医院楼、8#监舍楼、9#监舍楼	12台	
11	分控可视对讲主机（60个分机）	NLC-300A-ZHZY++	1#2#联体监舍楼、5#监舍楼、6#教学楼、7#医院楼、8#监舍楼、9#监舍楼	4台	
12	可视对讲分机	NLV-AE3B-S-ZHZY+	1#2#联体监舍楼、5#监舍楼、6#教学楼、7#医院楼、8#监舍楼、9#监舍楼	445台	
13	POE交换机	DS-3E1526P-S	1#2#联体监舍楼、5#监舍楼、6#教学楼、7#医院楼、8#监舍楼、9#监舍楼	24台	
14	录音录像管理服务器软件	NLS-FE9-V	指挥中心	1套	

项目编号: 2025-294

合同编号: hnejy20250519afsjgz1b

河南省第二监狱安防设施升级改造项目1分包施工地点

三、紧急报警系统					
序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
15	远程无线报警主机	KS-500-999	指挥中心	1台	
16	有线报警控制器	KS-Z801A◎	行政办公区、驻狱武警岗楼、20监区医务室、监舍管教室、监舍通道、巡视道、监区出入口、讯问室、值班室等处，系统后端设备设置在监控中心，分监控中心	42台	
17	网络转换模块	KS-W5100S	行政办公区、驻狱武警岗楼、20监区医务室、监舍管教室、监舍通道、巡视道、监区出入口、讯问室、值班室等处，系统后端设备设置在监控中心，分监控中心	42个	
18	有线报警按钮	KS-18A	行政办公区、驻狱武警岗楼、20监区医务室、监舍管教室、监舍通道、巡视道、监区出入口、讯问室、值班室等处，系统后端设备设置在监控中心，分监控中心	225个	
19	声光一体警号	103	行政办公区、驻狱武警岗楼、20监区医务室、监舍管教室、监舍通道、巡视道、监区出入口、讯问室、值班室等处，系统后端设备设置在监控中心，分监控中心	42个	
20	室外无线转发器	KS-53B	行政办公区、驻狱武警岗楼、20监区医务室、监舍管教室、监舍通道、巡视道、监区出入口、讯问室、值班室等处，系统后端设备设置在监控中心，分监控中心	42个	
21	无线紧急按钮	KS-11G	监舍通道	600个	
22	接警中心软件	KS-W110C(D)	指挥中心	1套	

项目编号：2025-294

合同编号：hnejy20250519afsjgz1b

河南省第二监狱安防设施升级改造项目1分包施工地点

四、周界入侵检测报警系统					
序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
23	周界入侵报警	DS-2SK8P2AQFG-RY	从监狱大门西侧采用首尾相追	15个	
24	支架	DS-4604ZJ-PA	从监狱大门西侧采用首尾相追	19个	
五、视频监控系统					
序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
25	双光谱筒型摄像机	HM-TD26XTY-AG	1监区、2监区、3监区、4监区、5监区、6监区、7监区、8监区、9监区、10监区、11监区、12监区、17监区	32套	
26	硬盘录像机	DS-9632N-X8R	1监区、3监区、4监区、5监区、7监区、8监区、11监区、12监区	12个	
27	广角半球	DS-2CD673TY-AC	1监区、3监区、4监区、5监区、7监区、8监区、11监区、12监区	50个	
28	全彩智能枪机	DS-2CD2T4TY-LG	1监区、3监区、4监区、5监区、7监区、8监区、11监区、12监区	170个	
29	枪机支架	DS-1292ZJ-K	1监区、3监区、4监区、5监区、7监区、8监区、11监区、12监区	170个	

项目编号: 2025-294

合同编号: hnejy20250519afsjgz1b

河南省第二监狱安防设施升级改造项目1分包施工地点

六、监区区域管控系统					
序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
30	人脸识别终端	NLC-S10-ZHZY+	1监区、2监区、3监区、4监区、5监区、6监区、7监区、8监区、9监区、10监区、11监区、12监区、18监区、20监区、禁闭室	145台	
31	后台服务器	DS-VM22S-BL	1监区、2监区、3监区、4监区、5监区、6监区、7监区、8监区、9监区、10监区、11监区、12监区、18监区、20监区、禁闭室	1台	
32	显示屏	DS-D50UK65	1监区、2监区、3监区、4监区、5监区、6监区、7监区、8监区、9监区、10监区、11监区、12监区、18监区、20监区、禁闭室	15台	
33	后台软件系统	信息交互服务器软件 V2.3.3	1监区、2监区、3监区、4监区、5监区、6监区、7监区、8监区、9监区、10监区、11监区、12监区、18监区、20监区、禁闭室	1套	

