


最终报价分项报价表

项目名称：沁阳市民政局2025年困难老年人家庭适老化改造项目（二次） 金额单位：人民币（元）

序号	名称	品牌、型号	技术参数要求	数量	单位	单价	总价	备注
1	防滑地垫	盛合祥、SHX-036	材质：环保PVC 特点：密集吸盘强力防滑，凸点设计，足底按摩，缓解疲劳 尺寸：36*68cm	平米	179.3	70	12551	
2	可移动式坡道	盛合祥、SHX-100	尺寸：1000*250*40mm 橡塑材质，坚固耐腐蚀，异味小	个	72	30	2160	
3	床边扶手	盛合祥、SHX-050	1、底座尺寸：500*600mm；厚度2.8mm。 2、重量：10.5KG 3、高度：700-900mm，六档调节 产品特点 1、底座：厚度2.8mm，表面烤漆，稳固安全。 2、扶手内衬直径25mm，厚度1.0mm左右201不锈钢内管。 3、外面套管采用高强度ABS材质。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度。ABS材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。 4、扶手处带夜光带、方便老人夜间起身抓握	个	27	270	7290	
4	防褥疮床垫	盛合祥、SHX-093	1. 波动睡眠功能 2. PVC加厚面料且不滑动，波动睡眠功能舒适静音，透气 3. 加厚面料，抑制细菌，承载力大，单条气囊可更换、不移位和滑动 4. 平铺尺寸为：93*200cm, 充气后85*185cm 5. 22条独立气囊 6. 充气流量≥6L/min 7. 波动循环周期为12分钟 8. 输入功率≤20伏安承重≥135KG 9. 床垫：由床垫，气泵。	个	72	215	15480	




5	护理床	<p>盛合祥、SHX-200</p> <p>产品尺寸：2000mm*1020mm*560mm ± 10mm(含床头尾护栏床垫轮子尺寸) 内径尺寸1940mm*900mm*510mm(成品手工测量略有偏差)</p> <p>产品功能：背部倾斜度：0° —85° ±5° 腿部角度0-30° ±5° 可灵活调节背部腿部体位升降</p> <p>产品描述：</p> <p>1. 条式双摇床 由病床床体(冷轧管主架组成)、静音轮、可拆木质床头/尾等主要部分及配套件(护栏, 升降点滴架孔)组成。</p> <p>2. 床体 可载重量≤240kg。</p> <p>3. 床架 由碳钢金属40×80mm矩形管材焊接成型, 坚固耐用, 表面抗菌粉体喷涂, 具有抗静电功能, 同时达到不生锈, 不变形, 易擦洗消毒。</p> <p>4. 床面 采用外框25*25mm矩形方管折弯与740*170mm C形钢一次辊压而成; 表面经抛丸除锈后静电喷塑, 防腐蚀、易清洁。</p> <p>5. 背部床板 采用双支撑卸力结构, 采用Φ32*1.5mm钢管, 双支撑材料规格: 180*51*3mm, 一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁, 最大限度减少螺管受力, 有效延长病床使用寿命</p> <p>6. 床头/床尾 床头采用木质结构, 床体左右两侧有木板包围, 木包围床头床尾, 外形圆润无毛刺棱角, 使病人更舒适. 这样使整张床更有家的温馨, 外型美观。头尾板均有把握手柄, 便于推行。</p> <p>7. 床腿 采用40X40mm方管焊接成型, 可选择配备高强度、高耐磨中5寸刹车静音轮, 其材质为PU聚氨脂, 高耐磨, 无噪音, 四个脚轮带刹车装置, 稳定性好, 从而使病床移动灵活、轻巧、方便。</p> <p>8. 摇杆系统 摇手: 摇手为不锈钢折叠摇把, 牢固灵活, 无噪音, 操作轻松自如, 可灵活调节患者背部、腿部。螺杆: 丝杆采用45#模具钢, 全钢传动离合器系统结构”, 耐磨、抗压、寿命长, 加装双向到位保</p>	个	132	1300	171600
---	-----	---	---	-----	------	--------




			<p>护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能体位升降，带防尘保护装置。</p> <p>9. 护栏 侧面护栏总长1150mm，高度380mm。上横管采用D型木纹色铝合金扶手，表面硬化处理，五支立柱采用不锈钢材料，下座横管为30X30mm方管，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。</p> <p>10. 床垫 采用半棕半绵床垫，外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，弯折。</p>					
6	一字型扶手	盛合祥、SHX-035	<p>1、外管材质：ABS材质，直径35mm；</p> <p>2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm</p> <p>3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。</p> <p>直径尺寸：35mm，长度可自行选择</p>	个	60	20	1200	
7	上翻U型扶手	盛合祥、SHX-600	<p>1、外管材质：ABS材质，直径35mm；</p> <p>2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm</p> <p>3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。</p> <p>盖外尺寸：600*130mm</p>	个	46	40	1840	
8	淋浴L型扶手	盛合祥、SHX-400	<p>1、外管材质：ABS材质，直径35mm；</p> <p>2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm</p> <p>3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。</p> <p>盖外尺寸：600*400mm</p>	个	31	40	1240	
9	淋浴T型扶手	盛合祥、SHX-700	<p>1、外管材质：ABS材质，直径35mm；</p> <p>2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm</p> <p>3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。</p> <p>盖外尺寸：500*700mm</p>	个	3	48	144	
10	135°扶手	盛合祥、SHX-135	<p>1、外管材质：ABS材质，直径35mm；</p> <p>2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm</p> <p>3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金</p>	个	7	40	280	



			黄色葡萄球菌等细菌;扶表面采用防滑浮点设计,厚度为0.5mm。 盖外尺寸:600*400mm				
11	坐便器	盛合祥、SHX-415	尺寸:415*445*450mm 1、尺寸:凳面长:44.5cm,宽:41.5cm,高45cm。前后4档可调。 2、材质:铝合金,凳面及靠背为环保PE材料;壁厚(mm):1.2(±0.05)。 3、其他:凳面带孔,防止积水。 4、可上翻,节省空间,多功能使用,方便使用者如厕。	个	7	200	1400
12	助浴椅	盛合祥、SHX-041	1.产品尺寸:41*60*(73-86)cm;全承重:100KG,净重:3KG。 2.主架:由高强度铝合金管材组成,管的厚度1.2mm,表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 3.座靠板:坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型,坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4.扶手:扶手采用的是拼接拆装,扶手表面安装有泡沫棉,防滑耐用。 5.脚腿:四只脚腿高度6档可调节,可以根据不同的身高来调节舒适度,脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫,脚垫内有钢片经久耐用。	个	178	140	24920
13	自动感应灯	盛合祥、SHX-018	1.产品尺寸(mm):18*86mm; 2.产品重量(g):98(±2) 3.暖光白光双色,功率0.8w(8*01w/LED模块), 4.感应角度120°,感应距离6米以内。ABS材质,电池容量200mA左右。感应式设计,可放置在卧室或厕所通道,方便老人起夜充电款,0秒自动亮,3M强力胶粘贴,8颗LED灯珠。	个	90	16	1440
14	三脚手杖	盛合祥、SHX-022	产品名称;铝管三角手杖 材质;铝合金材质 壁厚;1.0mm 直径;22mm,下节直径19mm,壁厚;1.0mm 底座尺寸;17*21cm产品高度;74-97cm 适应人群;家用老年公寓疗养院医院。	个	13	40	520
15	四脚手杖	盛合祥、SHX-680	规格尺寸:680mm-880mm 产品性能:优质铝合金,主体管直径22mm,壁厚1.0mm,表面防氧化处理。表面静电喷塑处理,高度可调,徒手轻松调节,伸缩自如,定位安全可靠。脚垫采用耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。	个	41	45	1845



16	凳拐	盛合祥、SHX-024	完全展开尺寸400*520*670-760mm（人工测量稍有误差） 壁厚1.2mm直径22mm 坐板尺寸：24*20cm 脚管五档可调节，使用方便；同时可从拐杖状态转换为坐凳状态，用途广泛。	个	35	70	2450
17	轮椅	盛合祥、SHX-103	1. 车架：由Φ22mm优质碳钢焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷漆处理； 2. 前轮：360度万向7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形，配置优质碗轴承。 3. 后轮：24寸铝合金轮毂实心胎，配置塑胶手轮圈。 4. 刹车：前后都有刹车，驻车采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车 5. 座靠垫：采用牛津布软座垫，，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用pp塑胶扶手。 6. 护板：选用金属护板。 7. 脚踏板：配置塑胶脚踏板，脚踏板高度可调，脚踏板可开合。 8. 安全带：座位配有按扣安全带。 9. 配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 10. 规格：折叠宽度26cm，座位深度42cm，座位宽度45cm，座位离地面高度46cm；轮椅尺寸：长103*宽68*高88cm。 11. 承重：100KG。	个	117	385	45045
18	助行器	盛合祥、SHX-049	品名：铝合金助行器 壁厚：1.2mm 尺寸：49*49*74cm(长宽高) 材质：铝合金阳极氧化 称重：200斤以上 适用场合：家用老年公寓疗养院医院	个	13	110	1430
19	防走失手环	遥联、YL48	表体尺寸：48.8*40.2*14.6mm，表带展开尺寸260mm 机壳材质：工程塑胶-PC， 表带材质颜色：硅胶/TPU， 显示屏：1.83 IPS 240*240分辨率 WIFI定位+GPS定位+基站辅助定位wifi定位精度3-50米，GPS定位精确度可达到3~10米、LBS精确度可达到100~500米范围左右 功能特点：4G全网通支持AI语音指令	个	60	300	18000



			+AI智能语音问答精准定位高清通话视频通话, 血压监测心率监测血氧监测健康计步, 红光实测血氧, 动态测量心率等 生活防水SOS紧急求救跌倒报警语聊对讲语音报时 铃声寻找吃药提醒震动提醒自动接听历史轨迹电子围栏一键导航多人守护久坐提醒喝水提醒, 3D高清街景表身全贴合大屏幕+金属按键, 磁吸式充电 注: 此智能手表功能齐全, 可覆盖当下所有定位手表的功能要求!					
20	紧急呼叫器	遥联、YL8C	NB-IOT通讯, 全网通支持移动ONENET, 电信OC或AEP平台; 一键求救、拉绳求救, 锂电池 防水设计, 可安装于浴室等场所 防拆报警, APP推送 区分是按键求救还是拉绳求救, 并推送报警 低电告警 支持设备心跳 支持服务器、手机APP、微信公众号、电话、短信报警推送	个	95	75	7125	
21	智能床垫	德宝、DB110A	【主机尺寸】110*110*40mm 【传感带尺寸】65*690mm 【产品净重】500g【供电方式】DC 5V/1A 【配网模式】蓝牙辅助配网, 【灯光】有 【断线续传】通讯中断时可存储不少于90分钟的数据 【通讯方式】WiFi+4G 【网关功能】可获取其他智能健康设备(体脂秤、血压计、血氧仪等	个	8	3830	30640	
投标报价: (大写) 叁拾肆万捌仟陆佰元整					(小写): 348600.00元			

重要提示: 1、本表的每一页须加盖企业印章;

2、本表内容涉及有国家标准的产品, 须填写名称、品牌、型号及报价等(若品牌、型号等填写的与实际不符, 按照无效标处理)

投标人名称(公章): 博爱县腾昊商贸有限公司

法定代表人(负责人)或委托代理人(签字或盖章):



2025年9月24日